

Centro de cableado Warmup konekt inalámbrico de 10 canales 230V

KW-WC10CH



Instalación rápida y sencilla

Fácil de instalar con los tornillos suministrados o montaje en carril DIN.

Control de suelo radiante

Utilice las 10 zonas de calefacción para controlar cómodamente el sistema de calefacción de suelo y calentar y enfriar eficazmente las habitaciones a través de sus superficies de suelo.

Control automático de un hogar inteligente

Controla los sistemas inalámbricos konekt desde cualquier lugar utilizando la aplicación inalámbrica konekt en un smartphone.

Seguridad de los datos de confianza

Cifrado AES 128 entre dispositivos, aplicación y nube
No se requieren datos personales
Protocolo de radio confiable basado en 868 / 869.525 MHz



Descripción general

El centro de cableado proporciona control del actuador y del circulador de calefacción por suelo radiante de agua, según los requisitos de calefacción y refrigeración de las habitaciones individuales. Puede controlar hasta 10 zonas de calefacción / 15 actuadores o 9 zonas de calefacción / 14 actuadores si también opera un circulador de calefacción por suelo radiante.

Configure el centro de cableado directamente a través del termostato de pared inalámbrico konekt, o para utilizar la aplicación inalámbrica konekt configure el centro a través del smart hub.

Mediante el uso de los algoritmos de control más avanzados, se garantiza la utilización constante y eficaz de todo tipo de sistemas de calefacción por suelo radiante de agua y se controla la calefacción central mediante el uso de la centralita de cableado para suministrar automáticamente agua caliente cuando sea necesario.

Gracias al control inalámbrico por radio, la centralita requiere un cableado mínimo y puede instalarse fácilmente con los tornillos suministrados o montarse en el carril DIN.

Contenido del paquete

1 x Centro de cableado inalámbrico de 10 canales Warmup konekt 230V

2 x Tornillos 4,0 x 40 mm

2 x Tapones de pared de 6 mm

1 x carril DIN

1 x Guía de inicio rápido

Especificaciones técnicas

Código del producto	KW-WC10CH	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	225 x 75 x 52 mm
Consumo actual	6,3 A máx.	Peso	566 g
Tensión de alimentación	230 V CA / 50 Hz	Carga nominal de todos los actuadores	250 W máx.
Capacidad de conmutación por zona de calefacción	1 A máx.	Banda de radiofrecuencia	868.0-868.6 MHz, 869.4-869.65 MHz
Tipo de desconexión	micro	Tipo de cable y sección transversal	Cable rígido y flexible, 0,75-1,5 mm ²
Clase de protección	Clase I	Potencia máxima radiada	10 dBm
Tipo	1.B.	Categoría de receptor	SRD categoría 2
Tensión soportada	2500 V	Typ. rango de RF de área abierta	270 m
Valor PTI de la vivienda	IIIb con 100 < CTI < 175	Ciclo de trabajo	<1% por h / <10% por h
Clasificación del IP	IP20	Número de zonas de calefacción	10 / (9)
Numero de bombas	1	Numero de actuadores	15 / (14)
Sección transversal del cable de: Pasacables 1 Pasacables 2 Pasacables 3	> 5,2 mm > 8,2 mm > 3,2 mm	Construcción	Dispositivo de control y regulación electrónico montado independientemente, montaje en superficie
Temperatura ambiente	0 a 50 °C	Garantía	3 años

Contacto

Warmup ES

www.warmup.es

es@warmup.com T: 800 099 586

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE