

Serie S - Centro de cableado principal

Descripción general

El centro de cableado maestro de la serie S está diseñado para trabajar con nuestra gama de termostatos 6iE, Element, tempo y S-Series y su fuente de calor, p.e. caldera.

El centro de control de la serie S puede controlar hasta 4 zonas y conecta los termostatos de las habitaciones a sus correspondientes actuadores. Se pueden añadir zonas adicionales utilizando la unidad esclava de 4 zonas de la serie S.

Cuando el centro de cableado está en funcionamiento, la salida de 230 V encenderá los actuadores de zona correspondientes, la bomba de calefacción por suelo radiante y la válvula. Cada zona está indicada por LED individuales en el centro de cableado.

El centro de cableado puede montar en superficie utilizando los tornillos suministrados o en un carril DIN.

Especificaciones técnicas



Centro de cableado - Especificaciones técnicas	
Tensión de funcionamiento	220-240 V ac 50Hz
Temperatura de funcionamiento	0 hasta 50 °C
Actuadores Max	24 (zona maestra 4 + 2x zona esclava 4)
Actuadores máximos por zona	4
Contacto del actuador	Triac
Contacto del circulador	Relé (Máx. 8 amperios)
Contacto sin voltaje	Relé (Máx. 16 amperios)
Dimensiones	224 x 88 x 58 mm



Hidrónico
Sistema de calefacción

800 099 586
es@warmup.com
www.warmup.es

Warmup
The world's best-selling floor heating brand™