

# Termostato inalámbrico Konekt de Warmup con sensor de humedad

## KW-STATH



### Control inteligente

3 perfiles de calefacción ajustables con hasta 13 cambios por día, controlado mediante la aplicación konekt o mediante el asistente de Alexa / Google. Transmite datos de temperatura y humedad a los eTRV en la habitación o al centro de cableado de calefacción por suelo radiante de agua, lo que garantiza un control preciso.

### Instalación fácil y flexible

Funciona con pilas se puede montar en la pared en cualquier lugar utilizando tiras autoadhesivas o los tornillos suministrados. Alternativamente, se puede instalar en 55 mm marcos de interruptores o caja empotrada.

### Control automático de un hogar inteligente

Controla los sistemas inalámbricos konekt desde cualquier lugar utilizando la aplicación inalámbrica konekt en un smartphone.

### Seguridad de los datos de confianza

Cifrado AES 128 entre dispositivos, aplicación y nube

No se requieren datos personales

Protocolo de radio confiable basado en 868 / 869.525 MHz



## Descripción general

El termostato de pared forma parte del sistema de hogar inteligente inalámbrico konekt de Warmup. Los termostatos de pared se pueden emparejar fácilmente con los eTRV de konekt para controlar la temperatura de los radiadores o con el centro de cableado de konekt para controlar el sistema de calefacción por suelo radiante de agua.

Una vez conectado y emparejado con el smart hub inalámbrico de konekt, la función de los termostatos se puede asignar fácilmente utilizando la app inalámbrica de konekt. La aplicación proporciona una visión clara de todos los dispositivos conectados en la casa inteligente y permite una fácil programación del sistema de calefacción y agua caliente (requiere un interruptor de caldera konekt).

Alimentado con 2 pilas AAA, el termostato puede montarse en cualquier lugar de cualquier habitación para controlar la temperatura con precisión. Puede montarse en la pared utilizando los tornillos o las tiras autoadhesivas suministradas, así como integrarse en marcos de interruptores de 55 mm o en cajas empotradas.

El termostato también cuenta con un modo de refuerzo que abre los eTRV emparejados y activa la fuente de calor para aumentar la temperatura de las habitaciones controladas durante un breve periodo de tiempo.

# Contenido del paquete

1 x Termostato inalámbrico Konekt de Warmup con sensor de humedad	2 x Tornillos 3.0 x 30 mm
1 x Marco con clip	2 x Tapones de 5 mm
1 x Placa de montaje	2 pilas LR03/micro/AAA de 1,5 V
2 x Tiras adhesivas de doble cara	1 x Guía de inicio rápido

# Especificaciones técnicas

<b>Código del producto</b>	KW-STATH	<b>Banda de radiofrecuencia</b>	868.3 MHz / 869.525 MHz
<b>Tensión de alimentación</b>	2x 1,5 V LR03 / micro / AAA	<b>Potencia máxima radiada</b>	10 dBm máx.
<b>Consumo actual</b>	50 mA máx.	<b>Categoría de receptor</b>	SRD categoría 2
<b>Duración de la batería</b>	2 años (típ.)	<b>Typ. rango de RF de área abierta</b>	250 m
<b>Clasificación del IP</b>	IP20	<b>Ciclo de trabajo</b>	<1% por h / <10% por h
<b>Temperatura ambiente</b>	0 hasta 35 ° C	<b>Clase de software</b>	Clase A
<b>Dimensiones (ancho x alto x fondo)</b>	55 x 55 x 23,5 mm / 86 x 86 x 25 mm (incluido el marco)	<b>Método de funcionamiento</b>	Tipo 1
<b>Peso</b>	100 g (incluidas las pilas)	<b>Grado de contaminación</b>	2

# Contacto

## Warmup ES

www.warmup.es

es@warmup.com

T: 800 099 586

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE